



Mașini calibrat și șlefuit

**Mașină de calibrat și șlefuit cu ax de rindeluire
cu cuțite amovibile Houfek BULDOG 7 910 FC**

- Două unități de lucru: 1. Valț de rindeluire cu cuțite amovibile dispuse elicoidal (Ø180mm) și 2. Unitate combinată cu cilindru cauciucat canelat (Ø160mm, 90Sh) + patină palpatoare grafitată;
- Masă fixă și **reglare electrică pe înălțime a ansamblului superior** (cu unitățile de lucru);
- **Control automat** al poziționării unităților de lucru, în funcție de valoarea introdusă din tastatură;
- Dispozitiv pentru **compensarea grosimii benzilor** de șlefuire;
- Pornire automată stea-triunghi;
- Dispozitiv de presare material înainte de prima unitate, cu segmente independente;
- Ampermetre pe tabloul de comandă, pentru indicarea sarcinii motoarelor principale;
- Senzor optic pentru oscilația fără abatere a benzii de șlefuire;
- Unitate pentru determinarea grosimii materialului și poziționarea automată a ansamblului superior;
- Două viteze de avans de 4,5 și 9 m/min;
- Role presoare cauciucate, înainte și după unitatea de lucru, pentru susținerea materialului;
- Opreire de urgență a motorului principal, cu frână pneumatică și Cabina insonorizată;

Configurații posibile: **R** - Tambur de șlefuire; **C** - Patină palpatoare + tambur ;
F - Unitate de rindeluire cu ax port-cuțit cu cuțite amovibile dispuse elicoidal

Producător: HOUFEK - Cehia

[Vezi online](#)

Descriere

Lățime utilă de lucru	910 mm
Înălțime de lucru	3 - 160 mm
Diametru valț rindeluire	180 mm
Diametru cilindru cauciucat	160 mm
Dimensiune bandă șlefuire	2200x930 mm
Viteză bandă șlefuire	18,5 m/s
Viteză de avans	4,5 și 9 m/min
Putere motor principal	2x11 kW
Putere motor avans	0,58 kW
Putere motor înaltime	1,1 kW
Tensiune de lucru	400 V
Diametru hotă exhaustare	2x150 mm
Presiune aer comprimat	5,5 bar
Consum aer comprimat	20 l/min
Necesar exhaustare	5000 mc/h
Greutate	2400 kg

Atribute produs

- **Producător:** HOUFEK - Cehia
- **Lățime utilă de lucru:** 910 mm
- **Înălțime de lucru:** 3 - 160 mm
- **Diametru valț rindeluire:** 180 mm
- **Diametru cilindru cauciucat:** 160 mm
- **Dimensiune bandă șlefuire:** 2200x930 mm
- **Viteză bandă șlefuire:** 18,5 m/s
- **Viteză de avans:** 4,5 și 9 m/min
- **Putere motor principal:** 2x11 kW
- **Putere motor avans:** 0,58 kW
- **Putere motor înaltime:** 1,1 kW
- **Tensiune de lucru:** 400 V

- **Diametru hotă exhaustare:** 2x150 mm
- **Presiune aer comprimat:** 5,5 bar
- **Consum aer comprimat:** 20 l/min

[Vezi produsul pe site](#)

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI