



Fierăstraie panglică

Ferăstrău panglică Panhans BSB 500

Producător: PANHANS - Germania

Descriere

Mașina de debitat cu panglică PANHANS BSB 500 este echipată cu volante solide din fontă, de 500 mm, echilibrate dinamic și acoperite cu un cauciuc vulcanizat, asigurând o funcționare lină și fără vibrații. Ghidajele consacrate ale pânzei de ferăstrău APA extind durata de viață a pânzei și permit tăieri precise, ideale pentru lemn sau plastic. Echipamentele standard includ toate dispozitivele de siguranță necesare, o protecție eficientă a lamei cu fereastră transparentă, un ghidaj reversibil și o masă de lucru înclinabilă, oferind versatilitate și siguranță.

Volante din fontă echilibrate dinamic

Volante solide din fontă cu un strat de cauciuc vulcanizat și curbat, concepute pentru a oferi o funcționare sigură și silențioasă. Aceste volante din fontă, echilibrate dinamic, asigură o concentricitate fără vibrații și sunt echipate cu un arc elicoidal pentru tensionarea automată a lamei. De asemenea, dispun de un rulment integrat pentru amortizarea vibrațiilor, oferind o stabilitate suplimentară în timpul utilizării.

Ghidaj pentru pânda panglică APA 2

Ghidajul de înaltă performanță pentru pânda panglică APA 2, fabricat din role laterale și posterioare întărite, asigură o precizie maximă și o durată lungă de viață a pânzei. Acest sistem optimizat oferă stabilitate excelentă și îmbunătățește considerabil performanța ferăstrăului în timpul utilizării, protejând în același timp pânda de uzură prematură.

Indicator de tensionare integrat pentru pânda

Tensionarea recomandată a pânzei poate fi setată cu ajutorul indicatorului integrat de tensionare, care include o fereastră de vizualizare pentru monitorizarea ușoară a nivelului de tensiune.

Riglă de ghidare rabatabilă

Rigla de ghidare poate fi ajustată în două poziții diferite: înaltă pentru piese late sau înalte și plată pentru piese mici. Această flexibilitate permite

utilizarea eficientă și precisă a echipamentului în funcție de dimensiunile materialelor prelucrate.

Comutator rotativ cu came

Comutatorul rotativ cu came oferă pornire directă pentru modelele 400 – 600 și pornire stea/triunghi pentru modelele 700 – 900. Această funcție permite un control eficient al pornirii echipamentului, adaptat în funcție de puterea și specificațiile fiecărui model.

Dispozitiv de înclinare a mesei

Dispozitivul de înclinare a mesei, echipat cu o scară și un levier de prindere, permite ajustarea infinită a unghiului de înclinare până la 45°. Această funcție asigură flexibilitate în utilizarea echipamentului pentru tăieturi precise la diferite unghiuri, oferind control complet asupra poziționării mesei.

Atribute produs

- **Producător:** PANHANS - Germania
- **Dimensiuni masă de lucru:** 670 x 495 mm
- **Înălțime masă de la sol:** 900 mm
- **Înălțime de tăiere:** 330 mm
- **Lățime de tăiere:** 480 mm
- **Putere motor:** 1.5 kW
- **Diametru volante (Ø):** 500 mm
- **Lungime pânză panglică:** 4140 mm
- **Lățime pânză panglică:** 6 - 20 mm (pt pânzele cu suprafață rotunjită), max. 25 mm, min. 15 mm
- **Grosime pânză panglică:** 0.5 mm
- **Nivelul puterii acustice:** în lucru - 102 dB(A), ralanti - 80 dB(A)
- **Diametru hotă exhaustare (Ø):** 2 x 100 mm
- **Dimensiuni de gabarit:** 930 x 550 x 1930 mm
- **Greutate:** 210 kg
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Tip produs:** Profesional
- **Model:** BSB500

[Vezi produsul pe site](#)

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI