



Circulare radiale

Circular radial de retezat MAGGI Junior 640

Preț: €2,727.00 + TVA

Producător: MAGGI - Italia

Descriere

Cel mai popular model de circular radial de retezat - MAGGI Junior 640

Fierăstrăul radial Maggi JUNIOR 640 oferă o lăţime de tăiere de până la 545 mm, fiind alegerea ideală pentru o gamă variată de aplicaţii. Performanţa sa completă îl face potrivit atât pentru profesionişti, cât şi pentru pasionaţii de bricolaj care caută un echipament fiabil, uşor de utilizat şi capabil să livreze rezultate precise în orice proiect de prelucrare a lemnului.

Compact şi versatil pentru atelierul tău

Fierăstrăul radial Maggi JUNIOR 640 este soluţia ideală pentru atelierele mici şi medii, oferind tăieri precise la 90° şi unghiuri de până la 45° spre stânga şi dreapta. Conceput pentru prelucrarea panourilor din lemn şi a plăcilor din lemn masiv de până la 3 metri, acest utilaj se integrează perfect în producţia de mobilă şi tâmplărie.

Construcţie robustă pentru performanţe de durată

Cu o structură solidă din oţel şi componente din fontă, JUNIOR 640 asigură stabilitate şi durabilitate în utilizare. Ghidajele interschimbabile din oţel călit şi capul de tăiere care glisează pe 8 rulmenţi cu bile permit o mişcare lină şi precisă, garantând rezultate impecabile la fiecare tăiere.

Siguranţă şi eficienţă în operare

Echipat cu un motor de 4 CP dotat cu sistem de autofrânare şi un sistem electric cu protecţie la suprasarcină, JUNIOR 640 prioritizează siguranţa operatorului. Apărătoarea pânzei fonoizolantă, butonul de urgenţă şi masa de lucru bine dimensionată contribuie la un mediu de lucru sigur şi eficient, permiţându-ţi să te concentrezi pe realizarea proiectelor tale cu încredere.

Versatilitate maximă pentru tăieri complexe

Brațul pivotant al fierăstrăului radial Maggi JUNIOR 640 se poate roti până la 45° atât în stânga, cât și în dreapta, iar capul de tăiere se înclină la 45°, cu sistem de oprire și blocare. Această flexibilitate excepțională permite efectuarea unei game variate de tăieri, de la debitări standard la operațiuni complexe, adaptate nevoilor fiecărui proiect.

Siguranță maximă în timpul operațiunilor de tăiere

Fierăstrăul radial Maggi JUNIOR 640 este echipat cu un apărător complet al pânzei, fonoizolant, dotat cu microîntrerupător de siguranță. Sistemul anti-recul, masa de lucru bine dimensionată și butonul de urgență contribuie semnificativ la protecția operatorului, reducând riscurile și asigurând un mediu de lucru sigur în timpul fiecărei operațiuni de tăiere.

Construcție solidă și precizie performantă

Fierăstrăul radial Maggi JUNIOR 640 impresionează printr-o construcție robustă din oțel rezistent, cu brațul și baza fabricate din fontă de înaltă calitate pentru stabilitate maximă. Ghidajele interschimbabile, realizate din oțel călit, asigură durabilitate îndelungată. Capul de tăiere glisează lin pe 8 rulmenți cu bile, oferind mișcări precise și fără efort pentru rezultate de tăiere impecabile.

Avantaje

- Fierăstrău cu braț radial de mare capacitate, având cursa de tăiere max. 545 mm.
- Adaptabilitatea, versatilitatea, precizia de tăiere, întreținerea ușoară fac din acest circular radial de retezat un utilaj necesar pentru utilizarea zilnică a fiecărei tâmplării.
- Este adecvat pentru formatizarea diverselor materiale, la unghiuri de 0° și 45° sau unghiuri intermediare. Pânza de debitare este antrenată direct de axul motorului.
- Înălțimea maximă standard de lucru este de 125 mm, iar motorul standard are o putere de 3 kW.

Dotări standard

- Diametru hotă exhaustare rumeguș de 60mm / 100 mm;

- Motor cu frână electromagnetică;
- Mecanism cu rol de contra greutate;
- Capotă de protecție a pânzei;
- Dispozitiv de împingere material;
- Hota de exhaustare pentru rumeguș.

Dotări opționale

- Pânze Ø 400 x 3,8 (3) x 30 mm / Z 60;
- Laser de ghidare pentru indicarea exactă de tăiere;
- Masă cu role, reglabilă pe înălțime 500x1500 mm;
- Motor monofazat.

*** Poze cu titlu informativ, poate include dotări opționale**

Atribute produs

- **Producător:** MAGGI - Italia
- **Înălțimea maximă de tăiere:** 125 mm
- **Lățime maximă de tăiere:** 545 x 20 (h) mm
- **Lățime minimă de tăiere:** 450 x 125 (h) mm
- **Lungime maximă de tăiere:** infinit
- **Lățime de tăiere la 45° (dreapta):** 315 - 380 mm
- **Lățime de tăiere la 45° (stânga):** 125 - 190 mm
- **Înălțime de la masă până la pânză:** 45° / 0 - 80 mm
- **Înălțimea maximă de tăiere la 45 grade:** 80 mm
- **Diametru maxim pânză (Ø):** 400 mm
- **Diametru alezaj pânză (Ø):** 30 mm
- **Dimensiunea mesei de lucru:** 975 X 1580 mm
- **Diametru hotă exhaustare capotă (Ø):** 60 mm
- **Diametru hotă exhaustare posterioară (Ø):** 100 mm
- **Putere motor:** 3 kW / 4HP
- **Tensiune alimentare:** 400 V
- **Turație de lucru:** 2800 rot/min
- **Dimensiuni ambalat:** 1420 x 750 x 850 mm - 232 kg
- **Dimensiuni de gabarit:** 1690 x 1580 x 1560 mm

- **Greutate:** 215 kg
- **Model:** JUNIOR640

[Vezi produsul pe site](#)

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI