



Circulare verticale

Circular vertical de formatizat Holzmann VPS4222

Producător: HOLZMANN Maschinen

Descriere

Nou în portofoliul Holzmann - Circular de formatizat vertical Holzmann VPS4222

- Permite formatizarea plăcilor cu lungimi de până la 4.2 m orizontal și 2.2 m vertical, într-un spațiu redus;
- Doi limitatori mecanici pentru susținerea panoului în partea inferioară și mijlocie;
- Rigla de ghidare mediană este dotată cu sistem digital de măsurare;
- Suportul central piese pe toată lungimea de tăiere;
- Unitate de tăiere puternică este echipată cu unitate incizor care poate fi utilizată opțional;
- Datorită sistemului digital de măsurare, poziția înălțimii unității de tăiere poate fi citită pe panoul de control, facilitând munca ușoară;
- Conexiunea pentru pornirea sistemului de colectare a prafului este disponibilă în cutia de distribuție electrică;
- Acest circular de formatizat vertical asigură tăierea simplă și exactă a panourilor necesare.
- Pânză tăietoare și incizor incluse în pachetul standard;
- Încărcarea panourilor se realizează ușor prin intermediul rolelor de ghidare libere; Posibilitate debitare diferite materiale: lemn, PAL, MDF, polycarbonat, plexiglas, HPL etc;
- Construcție robustă și rezistentă ce garantează calitate în tăierea pieselor de diferite dimensiuni;
- Sistemul de exhaustare poziționat în lateralul unității de tăiere, asigură o aspirare constantă pe toată înălțimea peretelui;
- Calitatea crescută a tăierii și formatizarea panourilor de mari dimensiuni, cu ajutorul unui circular cu o amprentă redusă la sol este un avantaj competitiv important.
- Confort sporit în utilizare, deoarece cadrul circularului preia greutatea panourilor în totalitate.
- Siguranța operatorilor este crescută datorită ghidării unității de tăiere într-un spațiu dedicate.

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Capacitate maximă tăiere verticală:** 2200 mm
- **Capacitate maximă tăiere orizontală:** 4200 mm
- **Putere motor:** 3 kW
- **Turație de lucru pânză principală:** 4500 rpm
- **Turație de lucru incizor:** 9500 rpm
- **Diametru pânză circular (Ø):** 250 x 30 x 3,5 mm
- **Presiune aer necesară:** 6 - 8 bar
- **Adâncime de tăiere:** panouri aluminiu - 20 mm, plăci din spumă termoplastică - 60 mm, plăci lemn masiv - 50 mm, plăci MDF - 60 mm, rigips - 60 mm
- **Lungime minimă a piesei de prelucrat:** 530 mm
- **Lățime minimă a piese de prelucrat:** 230 mm
- **Dimensiuni totale:** 5250 x 1700 x 2970 mm
- **Nivelul presiunii acustice:** 89,5 dB(A)
- **Tensiune de lucru:** 400 V / 3 / 50 Hz
- **Greutate:** 735 kg
- **Dimensiuni ambalat:** 5200 x 2000 x 2600 mm
- **Cod EAN:** 9120058379390

[Vezi produsul pe site](#)

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI