



Circulare formatizat, Circulare cu masă mobilă, Tăiere, Utilaje pentru PAL

Circular de formatizat cu masă mobilă și incizor LOHMEYER FKS330IQ

Producător: LOHMEYER - Germania

Descriere

Circular de formatizat industrial pentru utilizare intensivă

Caracteristici evidențiate circular cu masă mobilă

Circular de formatizat profesional cu o lungime a mesei de 3.2 metri, conceput pentru prelucrări și rezultate excelente. Construcție specifică exploatarei intensive.

- Reglare electrică pe înălțime a pânzei principale ;
- Reglare la unghi a unității de tăiere ;
- Masa mobilă confecționată din aluminiu extrudat cu suprafață anodizată, ce are rolul de a proteja melamina panourilor prelucrate, asigurând totodată un coeficient de fricțiune optim și rezistență contra forțelor de torsiune și balans ;
- Sistem de culisare profesional pe role concave și ghidaje cilindrice din oțel tratat ;
- Riglă transversală extensibilă, reglabilă la unghi, dotată cu 2 limitatori reversibili ;
- Extensia mesei mobile este caracterizată de rezistență și stabilitate ;
- Masă fixă din fontă ranforsată ;
- Extensii laterale fixe din oțel, cu dimensiuni generoase ;
- Ideal pentru fabricile de mare capacitate, prestatorilor de servicii de debitare, dar și pentru atelierele de producție a mobilei la comandă, ce doresc obținerea rezultatelor perfecte ;
- Având integrate elemente industriale într-o structură masivă, acestea conferă circularului avantajul fiabilității pe o perioadă îndelungată de timp.

Batiu solid - precizie în utilizare

- Fundație solidă – rezistență excelentă la torsiune – integrare perfectă;
- Garantează rularea lină și stabilă a mesei mobile și permite desfășurarea în condiții optime a tuturor proceselor.

Control complet electric

- Reglarea pe înălțime și la unghi se realizează electric;
- Display afișare unghi de lucru.

Culisare profesională

- Culisarea lină pe bare cilindrice din oțel tratat și pe role concave, asigură precizia și durabilitatea pentru tăieri de înaltă calitate și o durată de viață a sistemului de culisare îndelungată;
- Sistem de blocare a mesei în multiple puncte.

Unitate de tăiere

- Dotată cu motoare independente pentru incizor și pâza principală, unitatea de tăiere este caracterizată de fiabilitate și performanță;
- Transmisia este realizată prin curea;
- Dotat cu frână automată;
- Sistem de schimbare rapidă a pâzelor;
- Putere motor principal: 5.5 kW;
- Putere motor incizor: 0.75 kW.

Riglă paralelă din aluminiu

- Lățime de tăiere în partea dreaptă maximă: 1250 mm;
- Operare manuală;
- Posibilitate ajustare riglă pentru tăierile la unghi în cazul cotelor mici;
- Cilindru de culisare realizat din oțel cu indice de rigiditate ridicat;
- Zona de siguranță începând cu aprox. 200 mm în fața pâzei principale.

Riglă transversală extensibilă

- Dotată cu 2 limitatori reversibili;
- Construită integral din aluminiu multicameral;
- Extensibilă până la 3100 mm;
- Permite reglarea la unghi;
- Lupe de magnifiere pentru citirea facilă a cotelor;
- Scale gradate milimetric dispuse pe întreaga lungime a riglei.

Atribute produs

- **Producător:** LOHMEYER - Germania
- **Dimensiuni masă mobilă:** 3200 x 418 mm
- **Dimensiuni masă fixă:** 1020 (690x720) mm
- **Diametru pânză principală (Ø):** 400 mm
- **Diametru pânză incizor (Ø):** 120 x 20 mm
- **Înălțime maximă de tăiere la 90°:** 125 mm
- **Înălțime maximă de tăiere la 45°:** 85 mm
- **Unghi înclinare unitate de tăiere:** 0 - 45°
- **Lățime de tăiere în partea dreaptă:** 1250 mm
- **Turație pânză principală:** 3000/ 4000/ 5000 rpm
- **Turație pânză incizoare:** 8000 rpm
- **Putere motor pânză principală:** 5.5 kW
- **Putere motor incizor:** 0.75 kW
- **Diametru hotă exhaustare (Ø):** 2 x 100 mm
- **Dimensiuni de gabarit:** 6700 x 3900 x 1890 mm
- **Tip produs:** Industrial
- **Model:** FKS330IQ

[Vezi produsul pe site](#)

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI