



Circulare formatizat

Circular de formatizat cu masă mobilă PANHANS 690|100

Producător: PANHANS - Germania

Descriere

Circularul de formatizat **PANHANS 690|100** permite o muncă sigură și economică datorită echipamentului său standard extins.

Masa mobilă extra-solidă

O masă dublă culisabilă extra-solidă, care funcționează lin și nu necesită întreținere (montată pe rulmenți cu bile - extra stabilă), cu funcționare precisă și fără joc pe toată lungimea, garantează suport optim și alimentarea piesei de lucru în partea frontală. Datorită ghidajelor cilindrice din oțel călit și fin rectificat, masa poate suporta sarcini masive, precum cele întâlnite în prelucrarea lemnului masiv în tâmplărie și construcții din lemn.

Unitatea de tăiere

Pânza principală și pânză incizor (opțională) pot fi pornite și oprite prin intermediul panoului de control integrat în corpul mașinii. Înălțimea de tăiere și înclinarea pânzelor pot fi poziționate motorizat prin simpla apăsare a unui buton și pot fi citite pe ecranul tactil modern de 4.3". Înălțimea maximă de tăiere a pânzei de ferăstrău este de 155 mm, iar unghiul de înclinare poate fi setat în intervalul de la 0° la 46°.

Panou de control

Controlul permite, de asemenea, afișarea diferitelor mesaje de stare și erori, astfel încât funcționarea sigură a mașinii este întotdeauna garantată, precum și calibrarea convenabilă și precisă a înălțimii și unghiului lamei de ferăstrău.

Riglă paralelă

Pe partea dreaptă a pânzei se află rigla paralelă solidă, care poate fi ajustată manual cu precizie milimetrică pentru lățimi de tăiere de până la 1030 mm, prin intermediul unei scale gradate.

Riglă transversală telescopică

Datorită lungimii generoase de tăiere de 3200 mm, în combinație cu

extensia mesei mobile stabile dar ușoare, prelucrarea panourilor de format mare nu reprezintă nicio problemă. Extensia mesei mobile, care este suplimentar susținut de un braț de extensie, are sisteme practice de prindere Quick-Lock pe ambele părți pentru atașarea convenabilă a riglei transversale telescopice, care poate fi extins până la 3200 mm. Acesta este echipat cu doi limitatori reversibili din aluminiu.

Șasiul utilajului

Corpul mașinii, stabil dimensional și autoportant, este o construcție sudată stabilă realizată din profile de oțel cu pereți groși și piese din tablă prelucrate cu laser și prelucrate mecanic. Masa fixă din fontă, rigid la torsiune și fin planat, este montat pe corpul mașinii. Siguranța este, în general, o prioritate principală pentru acest circular. Pe lângă toate dispozitivele de siguranță prescrise ca standard, sunt integrate și multe alte caracteristici de siguranță. De exemplu, rigla paralelă reglabilă prin motor electric este echipată cu o bară de oprire de siguranță. Aceasta previne strivirea sau blocarea persoanelor și obiectelor între rigla paralelă și masa mobilă prin oprirea bruscă a poziționării.

Protecție pânză circulară

Sistem de exhaustare inclus permite exhaustarea prafului rezultat în urma operațiilor de tăiere.

Atribute produs

- **Producător:** PANHANS - Germania
- **Lungime masă mobilă:** 3200 mm
- **Lungime de tăiere:** 3200 mm
- **Dimensiuni extensie masă fixă:** 750 x 655 mm
- **Dimensiuni masă fixă din fontă:** 1200 x 655 mm
- **Dimensiuni extensie laterală dreaptă:** 1200 x 655 mm
- **Înălțime masă de la sol:** 900 mm
- **Înălțime de tăiere la 90° / 45°:** 155 mm / 105 mm
- **Lățime de tăiere în partea dreaptă:** 1030 mm
- **Extindere riglă transversală:** 3200 mm

- **Unghi înclinare unitate de tăiere:** 0 - 46°
- **Diametru maxim pânză circular (Ø):** 450
- **Reglare la unghi a riglei transversale:** 0 - 46°
- **Putere motor:** 5.5 kW
- **Turație de lucru:** 3000/ 4000/ 5000/ 6000 rpm
- **Tensiune de alimentare:** 400 V – 3 Phase – 50 HZ
- **Dimensiuni de gabarit:** 3070 x 4630 x 1679 mm
- **Greutate:** 1050 kg
- **Tip produs:** Industrial
- **Model:** 690|100

[Vezi produsul pe site](#)

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI