



Circulare multilamă

Circular profesional de tivit și spintecat DROZDOWSKI OB-II

Producător:

[Vezi online](#)

Descriere

Destinatarii acestui circular sunt producatorii de cherestea si semifabricate din lemn, care au nevoie de un utilaj robust pentru operatiile de **tivire** si **spintecare multipla** a cherestelei. Spre deosebire de variantele cu deplasare hidraulica, OB-II foloseste motoare electrice pentru reglarea distantei dintre cele doua axe, **deplasand ambele axe** fata de un punct de referinta median. Latimea materialului la intrarea in utilaj (respectiv, a cherestelei netivite) este de max 900 mm. Latimea max a cherestelei tivite (sau distanta max intre panze) este de 430 mm. Avansul este asigurat cu valturi metalice antrenate electric (in partea inferioara) si libere (in partea superioara). Datorita constructiei speciale permite grosimi de trecere cu toleranta pana la 20 mm.

Atribute produs

- **Lățime maximă cherestea netivită:** la intrarea în utilaj - 900 mm
- **Număr axe mobile:** 2 bucăți
- **Lățime maximă de lucru:** 430 mm
- **Lățime minimă de lucru:** 60 mm
- **Înălțime minimă de lucru:** 15 - 80 mm
- **Diametru pânze (Ø):** 400 mm
- **Diametru axe (Ø):** 80 mm
- **Lungime minimă material:** 1200 mm
- **Viteză de avans reglabilă:** 6 trepte, 7 - 26 m/ min
- **Viteză deplasare simultană pânze:** 10 mm/ sec
- **Lungime masă alimentare:** 2300 mm
- **Lungime masă evacuare:** 3150 mm
- **Lungime totală mese:** 5450 mm
- **Putere motoare principale:** 2 x 4.7 kW
- **Putere motor avans:** 1.1 kW
- **Putere motor reglare distanță pânze:** 1.1 kW
- **Putere total instalată:** 11.6 kW

- **Dimensiuni de gabarit:** 1600 x 1500 x 1500 mm
- **Greutate:** 1400 kg

[Vezi produsul pe site](#)

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI