



Fierăstraie panglică

Fierăstrău panglică de debitat cu motor termic Holzmann BBS920PRO-G

Producător: HOLZMANN Maschinen

Descriere

Fierăstrău panglică orizontal cu motor pe benzină HOLZMANN BBS920PRO-G

HOLZMANN BBS920PRO-G este un fierăstrău panglică orizontal profesional pentru **debitarea buștenilor în scânduri, dulapi, grinzi și alte elemente din lemn masiv**.

Principalul avantaj al acestui model este **motorul pe benzină**, care permite utilizarea utilajului independent de rețeaua electrică. Astfel, BBS920PRO-G poate fi utilizat direct în exploatații forestiere, depozite de lemn, gaterie sau în alte locații unde alimentarea cu energie electrică nu este disponibilă.

Utilajul este conceput pentru prelucrarea diferitelor esențe și stări ale lemnului, putând debita **lemn moale, tare, uscat sau înghețat**, fără a necesita schimbarea tipului de pânză.

Pentru creșterea productivității și reducerea efortului operatorului, BBS920PRO-G dispune de **avans electric al unității de tăiere și reglare electrică a înălțimii de tăiere**. Grosimea materialului debitat poate fi astfel reglată rapid, iar deplasarea capului de tăiere se realizează motorizat.

În configurația de bază, utilajul permite debitarea buștenilor pe o **lungime de până la 5,2 metri**. Pentru aplicații care necesită lungimi mai mari, șina poate fi extinsă cu modulele opționale **BBS920_RB**.

Avantajele HOLZMANN BBS920PRO-G

- **Motor pe benzină** – independență față de rețeaua electrică
- **Pornire electrică a motorului**
- **Avans electric al unității de tăiere**
- **Reglare electrică a înălțimii și grosimii de tăiere**
- Lungime de tăiere de până la **5,2 m** în configurația standard

- Posibilitate de extindere a șinei pentru bușteni mai lungi
- Potrivit pentru **lemn moale, tare, uscat și înghețat**
- Aceeași pânză poate fi utilizată pentru diferite tipuri de lemn
- Construcție solidă, rezistentă la torsionare
- Volant de antrenare masiv din fontă
- Sistem precis de ghidare a pânzei
- Sistem cu cleme excentrice pentru fixarea bușteanului
- Operare simplă și confortabilă
- Necesită întreținere redusă

Mobilitate și independență în exploatare

Echiparea cu **motor pe benzină** face ca BBS920PRO-G să fie potrivit în special pentru lucrările desfășurate în teren. Utilajul nu necesită conectarea la o rețea electrică trifazată, oferind mai multă flexibilitate în alegerea locului de lucru.

Pornirea electrică facilitează utilizarea motorului, în timp ce avansul electric și reglarea electrică a înălțimii reduc intervențiile manuale necesare în timpul debitării.

Lungime de lucru extensibilă

Configurația standard permite o **lungime maximă de tăiere de 5,2 m.**

Pentru prelucrarea buștenilor mai lungi, utilajul poate fi echipat opțional cu **extensia de șină HOLZMANN BBS920_RB**. Prin adăugarea modulelor de extensie, lungimea de lucru poate fi adaptată cerințelor aplicației.

Fluide necesare pentru funcționare

Combustibil: 9 l – benzină RON 95

Ulei motor: 1,6 l – 15W40

Rezervor lichid pentru pânză: aprox. 2 l – apă / apă cu săpun

Inclus în echiparea standard

1 × pânză panglică

Atribute produs

- **Producător:** HOLZMANN Maschinen
- **Dimensiuni totale:** 6450 x 2360 x 2210 mm
- **Putere motor:** 16.3 kW
- **Tip motor:** benzină, RATO R740D
- **Cilindree:** 739 cmc
- **Pânză panglică:** 4136 x 34 x 1,1 mm
- **Diametru volante (Ø):** 475 mm
- **Diametru maxim buștean (Ø):** 920 mm
- **Deschidere maximă între dispozitivele de ghidare a pânzei:** 780 mm
- **Lungime secțiune căi de rulare:** 2 m
- **Dimensiune ceapraz:** 1,5 - 2,2 mm
- **Nivelul presiunii acustice:** 89 dB(A)
- **Nivelul puterii acustice:** 98 dB(A)
- **Viteza pânzei panglică:** 1080 m/min
- **Greutate netă:** 542 kg
- **Tensiune de lucru:** 400 V / 3 / 50 Hz
- **Dimensiuni ambalat:** 2280 x 1120 x 860 mm
- **Model:** BBS920PRO-G

[Vezi produsul pe site](#)

TEHNOHOLZ GROUP SRL

RO24490988

Str. Crinului 15, Jud. BACĂU, Loc. COMĂNEȘTI